

HPD-8 TOUCH II HPi Asciugatrici Heavy Pro. pompa di calore



ALTE PRESTAZIONI



VERSATILITÀ

OPL<>PORTAMONETE Lo stesso modello può essere facilmente trasformato. Ideale per molti settori: hotel, campeggi, lavanderie self-service, palestre, ecc.



EFFICIENZA

EFFICIENT DRY: sensore di umidità. Sistema di flusso d'aria migliorato. Ampio filtro per i detriti come cassetto. Design efficiente.



CONNETTIVITÀ



ROBUSTEZZA





OPZIONI


- 400V-480V III 50/60 no N
- App DOMUS LAUNDRY Self-Service (Android / iOS)
- Licenza IoT DOMUSCONNECT
- Cestello in acciaio inossidabile AISI 304
- Apertura reversibile dello sportello
- Rivestimento esterno in acciaio inox per HPi AISI 430
- Modello tropicalizzato (TOUCH II)
- · Opzioni di pagamento per il self-service


CAPACITÀ E TAMBURO	UNIT.	HPD-8 TOUCH II HPi				
Capacità 1/18	Kg	8,9				
Capacita 1/16	lb	19,6				
Capacità 1/20	Kg	8				
Capacita 1/20	lb	17,6				
Ø Cestello	mm	590				
b Cestello	inch	23,2				
Profondità cestello	mm	585				
Fiololidità Cestello	inch	23				
Volume cestello	I	160				
Volume Cestello	cu ft	5,65				
Ø Sportello (ingresso del carico)	mm	480				
9 Sportello (Iligresso del carico)	inch	18,9				
Altezza centro ingresso del carico	mm	918				
Altezza centro ingresso del carico	inch	36,1				
Altezza dal pavimento alla base della porta	mm	614				
Altezza dai pavimento alla base della porta	inch	24,17				
RISCALDAMENTO ELETTRICO						
Debagge di con consilera	L/h	4,2				
Potenza di evaporazione	US gallon/h	1,11				
Double de la constant	Kg/h	8,4				
Produzione oraria	lb/h	18,52				
Potenza di riscaldamento installata	kW	2				
Potenza elettrica installata	kW	2,74				
Potenza motore del cestello	kW	0,37				
RISCALDAMENTO A GAS	·					
VENTILAZIONE						
Potenza motore ventilatore	kW	0,17				
	m³/h	Variable				
Flusso d'aria nominale	cfm	Variable				
	mm	-				
Ø Fuoriuscita vapore	inch	-				
EMISSIONE DI CALORE						
EMISSIONE DI CAEGNE	kW	0,3				
Emissione totale di calore massima	Btu/h	1075				
	kW	0,2				
Emissione di calore frontale massima	Btu/h	753				
COLLEGAMENTI	Btu/II	755				
DIMENSIONI NETTE / D. CON IMBALLO						
Larghezza netta / lorda	mm	680 / 710				
	inch	26,8 / 28				
Profondità netta/ lorda	mm	750 / 832				
	inch	29,5 / 32,8				
Altezza netta/lorda	mm	1.400 / 1.520				
	inch	55,1 / 59,8				
Peso netto / lordo	Kg	165 / 174				
	lb	364 / 384				
ALTRI						
Livello sonoro	dB	61				














01. Collegamento elettrico02. Evacuazione dell'acqua di condensa

Tubo flessibile da 3000mm (1) e 12mm di diametro interno (1) Per distanze maggiori consultare il manuale di installazione.

		А	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	J	K
HPD-8 TOUCH II HPI	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480
HPD-10 TOUCH II HPI	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480



