DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

MP-ASV-C
Tables aspirantes, soufflantes et vaporisantes

CARACTÉRISTIQUES

MP-ASV
Table à repasser aspirante, soufflante et vaporisante avec fer, chauffée électriquement.
• Plan de travail : 1 200 x 400 x 250 mm
• Le système de soufflage nécessite une alimentation en air comprimé externe (compresseur)
• Raccord air : 1/4", pression : 5 bar
• Température du plateau réglable par thermostat
• Aspirateur monophasé intégré
• Commande par pédale
• Nécessite une alimentation vapeur externe avec retour
• Hauteur réglable de 750 à 950 mm
• Tension : 230V 1+N 50Hz

MP-ASV-C (avec chaudière)
Table à repasser aspirante, soufflante et vaporisante avec fer, chauffée électriquement.
• Plan de travail : 1 200 x 400 x 250 mm
• Le système de soufflage nécessite une alimentation en air comprimé externe (compresseur)
• Raccord air : 1/4", pression : 5 bar
• Chaudière électrique avec fer inclus (deuxième fer en option)
• Contrôle par thermostat
• Alimentation en eau et contrôle de pression automatiques
• Pompe d'alimentation et vanne de vidange
• Commande par pédale
• Tension : 400V 3+N / 230V 3



OPTIONS

• Bras jeannette aspirant pour MP-ASV/MP-ASV-C
• Pistolet vapeur pour MP-ASV/MP-ASV-C
• Rail avec lumière pour glissement du fer MP-A/MPA-C/MP-AS/MP-AS-C/MP-AC PLUS
• Deuxième fer (uniquement modèles avec chaudière)

CAPACITÉ	UNIT.	MP-ASV-C
		CON CALDERA
Chaudière	-	OUI
Capacité chaudière	L	7
Dimensions plateau	mm	1.200 x 400 x 250
Hauteur de plateau réglable	-	NON
OPTIONS		
Jeannette avec bras modèle manche aspirant	-	OPT
Pistolet vapeur	-	OPT
Roulette et rail avec équilibreur et éclairage	-	OPT
Second fer	-	OPT
PUISSANCES		
Moteur aspiration	kW	0,45
Moteur pompe	kW	0,75
Puissance fer	kW	0,83
Puissance table	kW	-
Puissance chaudière	kW	6-7,5
Puissance bras (option)	kW	0,09
CONNEXIONS		
Ø Entrée eau	BSP	3/8"
Ø Vidange chaudière	BSP	3/8"
Ø Entrée vapeur	BSP	-
Pression vapeur	BAR	4,5
Consommation vapeur	kg/h	-
Ø Entrée air	BSP	1/4"
Pression air	BAR	4-8
Consommation air	Nl/min	5
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.680 / 1.880
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	580 / 680
Hauteur nette / Hauteur nette	mm	920 / 1.270
Poids net / Poids brut	kg/h	141 / 165
Volume	m^3	0,90 / 1,62
AUTRES		
Tension 50-60 Hz	V/Hz	230/400V 3 50
Niveau sonore	dB	75