

## CARACTÉRISTIQUES

- Sèche, repasse et plie le linge longitudinalement.
  - Type de pliage : longitudinal.
  - Peut être équipée d'un introducteur automatique (option), permettant à un seul opérateur de gérer l'introduction du linge.
  - Production maximale jusqu'à 290 kg/h.\*
  - Vitesse de repassage réglable jusqu'à 18 m/min.\*
  - Température maximale : 165°C.
  - Contrôle automatique de la vitesse de repassage.
  - Refroidissement automatique du cylindre de repassage.
  - Disponible en une ou deux lignes de travail.
  - Écran tactile de 7" intuitif et programmable.
  - Système d'extraction des fumées avec nettoyage automatique du ventilateur.
  - Personnalisable avec différents accessoires.
- Options principales :

### SORTIE ARRIÈRE / Uscita posteriore



Empileur lat. compact à lame  
Impilatore lat. compatto a lama



SMARTY  
Empileur lat. Roll-off (par entrain.)  
Impilatore lat. Roll-off (per trascinamento)



## OPTIONS

- Bandes aspirantes pour aider à l'engagement
- Engageuse automatique à pinces 1 voie (il faut l'option bandes d'engagement aspirantes)
- Sortie arrière avec table (SP600 H=610 mm, SP800 H=540 mm. Option bypass requise)
- Contre plieuse CPL-CROSS 260 + empileur
- Contre plieuse CPL-CROSS 330 + empileur
- Sortie arrière avec table motorisée (H=870 mm. Option bypass requise)
- Collecteur arrière 2 voies SP (besoin option sortie arrière)
- Collecteur arrière 4 voies SP (besoin option sortie arrière)
- By pass pour sortie arrière
- Double pression d'air pour linge épais
- Système de rejet du linge (sale ou déchiré)
- Autre tension que 400V 3~ +N 50 Hz
- Emballage maritime pour SP

| DONNÉES GENERALES                                  | UNIT. | SP800-3300    |
|--|-------|---------------|
| Production théorique chauffage élec./vapeur        | Kg/h  | 180-220       |
| Production théorique chauffage gaz atm.*           | Kg/h  | 180-220       |
| Production théorique chauffage gaz radiant (+20%)* | Kg/h  | 216-264       |
| Ø Cylindre   | mm    | 800           |
| Longueur utile                                     | mm    | 3.300         |
| Hauteur de chargement                              | mm    | 1.050         |
| Vitesse de travail                                 | m/min | 3-14          |
| Type de commande                                   | -     | Digital       |
| Nbre de programmes                                 | Nº.   | 20            |
| FONCTIONS PRINCIPALES                              |       |               |
| Séchage  | -     | OUI           |
| Repassage  | -     | OUI           |
| Pliage longitudinal                                | -     | OUI           |
| Pliage transversal                                 | -     | NON           |
| Empilage latéral (empileur Roll-Off ou compact)    | -     | NON           |
| PLIEUSE  |       |               |
| 1 voie - pli longitudinal                          | Nº.   | 1-2           |
| 1 voie - pli transversal                           | Nº    | NON           |
| 2 voie - pli longitudinal                          | Nº    | 1-2           |
| 2 voie - pli transversal                           | Nº    | NON           |
| 4 voie - pli longitudinal                          | Nº    | NON           |
| 4+ voie - pli                                      | Nº    | NON           |
| PUISSANCE  |       |               |
| Modèle électrique - Consommation                   | A     | 104           |
| Modèle électrique - Puissance de chauffage         | kW    | 72            |
| Modèle électrique - Puissance électrique totale    | kW    | 74,2          |
| Modèle vapeur - Consommation                       | Kg/h  | 185           |
| Modèle vapeur - Puissance (max 12 bar)             | kW    | 110           |
| Modèle vapeur - Puissance électrique totale        | kW    | 2,2           |
| Modèle gaz liquéfié (GPL) - Consommation           | m³/h  | 4,60          |
| Modèle gaz liquéfié (GPL) - Puissance              | kW    | 124,10        |
| Modèle gaz naturel (GN) - Consommation             | m³/h  | 13,20         |
| Modèle gaz naturel (GN) - Puissance                | kW    | 124,7         |
| Modèle gaz GPL / GN - Puissance électrique totale  | kW    | 2,2           |
| CONNEXIONS   |       |               |
| Ø Arrivée gaz                                      | BSP   | 1"            |
| Ø Arrivée vapeur                                   | BSP   | 1"            |
| Ø Condensats (modèle vapeur)                       | BSP   | 1/2"          |
| Ø Arrivée d'air                                    | mm    | 12            |
| DIMENSIONS   |       |               |
| Largeur nette / largeur brute                      | mm    | 4.480 / 4.600 |
| Profondeur nette / profondeur brute                | mm    | 1.770 / 2.220 |
| Hauteur nette / hauteur brute                      | mm    | 2.200 / 2.140 |
| Poids net / Poids brut                             | Kg    | 2.835 / 3.335 |
| Volume   | m³    | 17,45 / 21,85 |
| AUTRES   |       |               |
| Sortie des vapeurs                                 | Nº    | 2             |
| Diamètre sortie des vapeurs                        | mm    | 160           |
| Débit d'aspiration d'air                           | m³/h  | 2 x 1400      |
| Consommation d'air (6,5 bar)                       | NI/h  | 9.000         |
| Niveau sonore                                      | dB    | <80           |

\* 50 % d'humidité résiduelle, coton 140 g/m², utilisation des rouleaux à 100 %. Le gaz avec brûleur atmosphérique n'est pas disponible sur les modèles 1000 mm.



Standard :

- ST 1 - Voyant d'alarme
- ST 2 - Arrêt de sécurité
- ST 3 - Anneaux de levage (grue)
- ST 4 - Raccordement sortie des fumées

Options :

- OP 2 - Bandes aspirantes
- OP 3 - Introdureur : pinces
- OP 31 - Introdureur : guides d'alignement
- OP 4 - Rejet du linge (bouton, pour modèles SPE / SP)
- OP 6 - Plieur arrière 2 ou 4 voies
- NO - Non disponible dans la gamme SP / S

