

TOUCH II

- TOUCH II: microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".
- Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- Vídeos en pantalla: añade tu logo, vídeos, anuncios o instrucciones de uso (útil para autoservicio).
- Interfaz multilingüe.
- 8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras opcionales.

FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.
FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Autoservicio.
Eléctrica < > Agua caliente.
Preparadas para Wet Cleaning.

CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.
Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.

OTROS

Lavadoras rígidas.
Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Paneles en skinplate.
3 entradas de agua.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.



OPCIONES

- 400V 3~ N 50/60Hz DLS-60C
- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. lavad. DLS/DHS-60C/80C para conex. 1" depósitos ECOTANK XL
- Kit dosificación DQ-2 (2 bombas + soporte guía apto hasta 4 bombas)
- Bomba dosificación extra DB-1: bombas individuales extra
- Kit watermark Australia
- Base de anclaje DLS-60C
- Kit doble desagüe DLS-60C/80C
- Válvula normalmente cerrada DLS-60C/80C
- Manguera entrada agua DLS-60C/80C (Una por cada entrada de agua)
- 6 señales extra de dosificación para DLS-60C/80C
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado DHS-11 - 45C / DLS-11 - 80C
- Kit vapor DLS-60C/80C
- Mueble inox AISI 304 DLS-60C
- Frontal y panel superior inox AISI 304 para DLS-60C
- 440V 3~ (No N) 50/60Hz DLS-60C (marítimo)
- 230V 3~ 50/60Hz DLS-60C
- Kit watermark Australia
- Sistemas de pago para autoservicio
- Kit de auto desbloqueo de la puerta DLS-DHS

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DLS-60C TOUCH II	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	65/59	
Volumen	l	600	
	gal	158,5	
Diámetro	mm	1048	
	inch	41,2	
Profundidad	mm	684	
	inch	26,9	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5/505	
Factor "G"	-	150	
Fuerza máxima transmitida	KN	9,12 ±15	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	6,93	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	900 / 540	
	inch	35,4"/21,2"	
Diámetro	mm	560	
	inch	22"	
POTENCIA			
Motor	kW	5,5	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	36	
Potencia máxima elec.	kW	38	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	5,5	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x3 / 125A	4x11 / 50A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x16 / 63A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x5 / 70A	5x15 / 30A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	627,9**	
	GPH	165,87**	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.225 / 1.335	
	inch	48,2"/52,5"	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.315 / 1.440	
	inch	51,77"/56,69"	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.640 / 1.860	
	inch	64,5"/73,2"	
Peso neto / Peso bruto	kg	792 / 878	
	lb	1746/1935,6	

