

 **CARACTÉRISTIQUES****SB-2**

Générateur de vapeur électrique avec fer vaporisant.
Chaudière en aluminium moulé capacité 1.8 lts, puissance 1 kw.
Alimentation d'eau manuelle (fonctionnement avec eau potable).
Contrôle automatique de la pression par thermostat fixe.
Chariot sur roues en option.
Tension: 230V I +N 50-60Hz.

SB-5


Générateur de vapeur électrique en inox avec fer vaporisant.
Capacité chaudière 5 lt, puissance 1,45 kw.
Indicateur de niveau d'eau avec signal lumineux pour manque d'eau.
Alimentation d'eau manuelle.
3 dispositifs de sécurité : pressostat, vanne de sécurité et thermostat.
Chariot sur roues en option.
Tension: 230V I +N 50Hz.

SB-24

Générateur de vapeur électrique automatique pour alimenter en vapeur les modèles sans chaudière. Disponible de 12 à 22 kW.
L'alimentation en eau peut être raccordée directement à l'entrée d'eau ou à un réservoir de condensats en acier inoxydable.
Pression entre 1 et 7 bar.
Capacité de 24,9 litres.
Tension: 230/400V III 50-60Hz.

TCC

Table de repassage pliante avec plateau aspirant et chauffant.
Sans fer, sans chaudière.
Dimensions plateau: 1.380 x 380 x 930 mm.

**OPTIONS**

- Support mobile

DONNEES GENERALES	UNIT.	SB-5
Capacité de la chaudière	L	5,0
Pression vapeur	Bar	-
Température de travail	°C	-
Taux d'humidité de travail	-	-
Puissance chaudière	kW	1,45
Puissance fer	kW	0,80
Élément chauffant de la table	W	-
Moteur d'aspiration	W	-
PUISSANCES		
Résistances chaudière	kW	-
Production vapeur	Kg/h	-
Moteur pompe	HP	-
CONNEXIONS		
Entrée eau	in	-
Sortie chaudière	in	-
Entrée vapeur	in	-
Retour condensats avec vanne	in	-
Autonomie	-	5/6
Pression de service	BAR	2,8
DIMENSIONS		
Dimensions*	mm	262 x 397 x 1.090
Hauteur avec support de roue monté (option)	mm	1.580
Poids net	Kg	11
Poids brut	Kg	15
Dimensions d'emballage	mm	600 x 450 x 540
Dimensions utiles	-	-
Tension	V/Hz	230V 50
Niveau sonore	dB	-

* Dimensions once assembled