

 **POLYVALENCE**

STANDARD <> SELF: Modèle standard facilement transformable.
SEUL < > EMPILES: Empilables avec le panneau de contrôle entre les deux tambours.
Idéal dans de nombreuses structures: hôtels, auberges, campings, laveries libre-service, services de nettoyage (franges), salles de sports, etc.

 **PRESTATIONS REMARQUABLES**

Contrôle électronique M : sélection du temps et de la température.
Temps de séchage réduit (moins de 45 mn).
Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kW (4,5 kw pour modèle HPDL).

 **EFFICIENCE**

Système de flux d'air amélioré.
Grand filtre à peluches - plus aéré.
Conception efficace.

 **ROBUSTESSE**

Panneaux en acier laqué blanc.
Porte robuste en aluminium.
Filtre tiroir, pas dans la porte.
Ventilateur industriel et débit d'air puissant.
Construction robuste de la structure et des panneaux du séchoir.

 **AUTRES**

Chauffage électrique ou gaz.
Meuble en skinplate gris.
Certifications CE


**OPTIONS**

- Séchoir avec chauffage gaz Naturel
- Socle ergonomique in skinplate HPD (excepté BASIC)
- Socle ergonomique inox HPD (excepté HPDL)
- Tambour inox AISI 304
- Carrosserie inox AISI 304
- Ouverture de porte inversée
- Panneau de contrôle inférieur
- Options paiement pour libre-service
- 400V 3 / 230 I / 3 60 Hz No HPI
- 440-480V 3~ 60 Hz (maritime)

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	HPD-10 M	
Capacité 1/18		Kg	11,1	
		lb	24,5	
Capacité 1/20		Kg	10	
		lb	22	
Ø Tambour		mm	590	
		inch	23,2	
Longueur tambour		mm	690	
		inch	27,2	
Volume tambour		l	200	
		cu ft	7,06	
Ø Porte		mm	480	
		inch	18,9	
Hauteur centre porte		mm	554	
		inch	21,8	
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	250	
		inch	9,84	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Capacité d'évaporation		L/h	6,35	
		US gallon/h	1,68	
Production horaire		Kg/h	12,5	
		lb/h	27,56	
Puissance de chauffage installée		kW	4,5 / 6,75	
Puissance électrique installée		kW	4,92 / 7,17	
Moteur tambour		kW	0,37 (2)	
CHAUFFAGE AU GAZ				
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	6,35	
		US gallon/h	1,68	
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	12,5	
		lb/h	27,56	
Puissance de chauffage installée gaz		kcal/h	5761	
		Btu/h	22861,3	
Puissance de chauffage installée gaz		kW	6,70	
Puissance électrique installée		kW	0,42	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	0,57	
		lb/h	1,26	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m ³ /h	0,71	
		cfm	0,42	
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILATION				
Moteur ventilateur		kW	0,37(2)	
Débit d'air nominal		m ³ /h	300	
		cfm	177	
Ø Sortie buées		mm	100	
		inch	3,94	
ÉMISSION DE CHALEUR				
Émission totale de chaleur max.		kW	0,5	
		Btu/h	1536	
Émission maximale de chaleur frontale		kW	0,3	
		Btu/h	1075	
CONNEXIONS				
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm ² / A	E 3 x 10 / 40A	G 3 x 1,5 / 10A
Tension 230V - III + T		Nº x mm ² / A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A (3*)
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm ² / A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A (4*)
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE				
Largeur nette / brute		mm	680 / 710	
		inch	26,8 / 28	

Profondeur nette / brute	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Hauteur nette/brut	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Poids net / brut	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
AUTRES		
Niveau sonore	dB	62

- (1) Configurable via un système de borniers.
(2) C'est un moteur unique pour le tambour et le ventilateur.
(3*) Connecter deux phases et la terre.
(4*) Connecter phase, neutre et terre.



- 01 Connexion électrique
02 Sortie évacuation Ø 100
03 Connexion gaz 1/2"
04 Port Ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
HPD-8	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118
HPD-10	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50	118