

 **CARACTERISTICAS****TP-BA (Sin caldera)**

Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x270 mm.

El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (compresor).

Toma de aire 1/4", presión 5 bares.

Temperatura del plato regulable por termostato.

Aspirador monofásico incorporado.

Accionamiento mediante un pedal.

Necesita toma externa y retorno de vapor.

Altura regulable desde 750 a 950mm.

Voltaje: 230V I +N 50Hz.

TPC-BA (Con caldera)

Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x270mm.

El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (compresor).

Toma de aire 1/4", presión 5 bares.

Caldera eléctrica con plancha incluida.

Control mediante termostato.

Alimentación de agua y control de presión automáticos.

Bomba de alimentación y válvula de vaciado.

Accionada mediante pedal.

Voltaje: 400V III +N / 230V III o bien 230V I +N 50Hz.

**OPCIONES**

- Brazo mangas (TP-A, TPC-A, TP-BA y TPC-BA)
- Pistola vapor (TP-A, TPC-A, TP-BA y TPC-BA)
- Carro con luz (TP-BA y TPC-BA)
- Segunda plancha (sólo mod. caldera - TPC)

| CAPACIDAD | UNIT. | TPC-BA |
|---|----------------|-------------------|
| CON CALDERA | | |
| Caldera | - | SI |
| Capacidad caldera | L | 5 |
| Dimensiones plato | mm | 1.200 x 400 x 270 |
| Altura de plato regulable | - | SI |
| OPCIONES | | |
| Brazo aspirante planchamangas | - | OPC |
| Pistola vapor | - | OPC |
| Carril con luz | - | OPC |
| Segunda plancha | - | OPC |
| POTENCIA | | |
| Motor aspiración | kW | 0,45 |
| Motor bomba | kW | - |
| Resistencia plancha | kW | 0,83 |
| Resistencia mesa | kW | 1 |
| Resistencia caldera | kW | 3,9 |
| Resistencia brazo planchamangas (opcion) | kW | 0,09 |
| CONEXIONES | | |
| Ø Entrada agua | BSP | 3/8" |
| Ø Salida agua | BSP | 3/8" |
| Ø Entrada vapor | BSP | - |
| Presión vapor | BAR | 2,8 |
| Consumo vapor | kg/h | - |
| Ø Entrada air | BSP | - |
| Presión aire | BAR | - |
| Consumo de aire | NI/min | - |
| DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 1.500 / 1.520 |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 600 / 580 |
| Alto neto / Alto bruto | mm | 1.800 / 1.120 |
| Peso neto / Peso bruto | kg/h | 100 / 116 |
| Volumen | m ³ | 1,62 / 0,99 |
| OTROS | | |
| Voltaje 50-60 Hz | V/Hz | 230/400V III 50 |
| Nivel sonoro | dB | 70 |