

TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso.
 Pantalla en ambos lados de la máquina.
 Conexión USB. Incluye software para pc para programar, telemetría, análisis de datos, etc.
 37 idiomas disponibles.
 8 señales de dosificación estándar.

PRESTACIONES DESTACADAS

Posicionamiento automático del tambor.
 2 entradas de agua.
 Wet Cleaning, telemetría estándar.
 FACTOR G 350.
 Modelo calefacción doble: eléctrica y vapor - ahorro energético.

EFICIENCIA

Consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
 Optimal loading: carga óptima (indicando el peso).
 Preparada para conexión a depósitos de recuperación: **ECOTANK**
 Bajo consumo de agua.
 FACTOR G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido.

CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar
 Servicio técnico remoto.
 Gestión de lavandería.

ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga.
 Fácil apertura del tambor mediante pulsador.
 Altura de carga (base de la puerta a 670 mm).

MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda de la máquina, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).
 Desagüe central estándar.
 Menú técnico: estadísticas, alarmas, auto test, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.

OTROS

2 puertas opuestas (180º) con un marco sanitario de separación.
 Preparada para conectarla a bomba dosificadora.
 Mueble exterior en skinplate gris.
 Tambor y cuba en cuero inox AISI 304.
 Variador de frecuencia para controlar desequilibrio.
 Certificaciones CE



OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. barrera ASM-22 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK
- Versión con una sola puerta ASM-22
- Segunda pantalla 7" en lado limpio
- Sistema pesaje. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- 6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
- Tercera entrada de agua
- Doble desagüe
- Llave de muestras
- Válvula desagüe lateral
- Batería vapor baja presión (0,5 bar)
- Jabonera 4 compartimentos para ASM-22
- Freno eléctrico del motor del tambor
- UPS (en caso de corte de suministro eléctrico)
- Alarma de luz fin de ciclo
- Zócalo ASM-22 para nivelar base puerta a 850 mm
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para ASM-22
- Marco en acero inoxidable para ASM-22
- Marco en acero inox para ASM-22 con base
- Embalaje marítimo madera para ASM-22
- 440V III sin N 50/60Hz (marítimo)

TAMBOR	UNIT.	ASM-22 TOUCH II	
Capacidad de carga 1:9	Kg	24,5	
	lb	54	
Capacidad de carga 1:10	Kg	22	
	lb	48,5	
Volumen	l	220	
	ft ³	7,77	
Diámetro	mm	633	
	inch	24,9	
Profundidad	mm	700	
	inch	27,6	
Compartimentos tambor	Nº	1	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado	rpm	45	
Velocidad de centrifugado	rpm	1.000	
Factor G	-	350	
Control TOUCH II	-	7"	
Doble pantalla	-	OPC	
Freno motor eléctrico	-	OPC	
Doble desagüe	-	OPC	
PUERTA			
Dimensiones apertura tambor	mm	400 x 315	
	inch	15,7 x 12,4	
Dimensiones apertura cuba	mm	455 x 415	
	inch	17,9 x 16,3	
Alto base puerta	mm	670	
	inch	26,4	
POTENCIAS			
Motor	kW	2,20	
Calefacción eléctrica	kW	18	
Potencia máxima (modelos eléctricos)	kW	20,20	
Potencia máxima (modelos vapor)	kW	2,20	
CONEXIONES		E/DUAL	S
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm ² /A	-	3 x 1,5 / 6A
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm ² /A	4 x 10 / 50A	-
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm ² /A	5 x 6 / 32A	-
Número de entradas de agua	-	2 (3)	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrada vapor (mod. vapor)	inch	3/4"	
Presión de vapor	bar	4-8	
	psi	58-116	
Número de desagües	-	1	
Capacidad de desagüe	l/min	160	
	cfm	5,65	
Desagüe	inch	3"	
DIMENSIONES			
Ancho neto / bruto	mm	1.256 / 1.262	
	inch	46,6 / 49,7	
Profundo neto / bruto	mm	1.082 / 1.102	
	inch	42,60 / 43,4	
Alto neto / bruto	mm	1.382 (1.426) / 1.530	
	inch	54,41 (56,14) / 60,2	
Peso neto / bruto	kg	471 / 494	
	lb	1.038 / 1.089,1	

