DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

CF-3365 TOUCH II
Mangani CF Ø 650

TOUCH II

• **TOUCH II**: microprocessore facile da usare, completamente programmabile con touchscreen da 7''.
• Interfaccia multilingua.
• Programmi illimitati: oltre a quelli predefiniti, crea tutti quelli che servono alla tua attività.
• Porta USB: configura, aggiorna e analizza le macchine senza connessione internet.

EFFICIENZA

• **EFFICIENT IRON**: regola automaticamente la velocità di stiro in base all'umidità residua, con risparmio energetico.
• **OPTIMAL FEEDING**: regolazione automatica della velocità – più lenta per l'introduzione, più veloce per aumentare la produzione, fino a 15 m/min (standard).
• Ottima conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo.
• Arresto automatico a 80 ºC: prolunga la vita delle nastri di stiro.
• Circuito gas nella parte inferiore, riducendo il consumo energetico.
• Controllo preciso della temperatura tramite microprocessore: basso consumo.
• Modelli con bruciatore a gas radiante: produzione aumentata del 25% – risparmio di tempo ed energia.



ROBUSTEZZA

• Inverter di frequenza per controllare la velocità di stiro.
• Pannelli in skinplate e acciaio inox.
• Nastri di stiro in Nomex: resistenti alle alte temperature.
• Cilindro nichelato – anticorrosione e più duraturo (opzionale).

ERGONOMIA

• Comfort acustico: max 65 dB.
• Facile da pulire, più igienico.
• Altezza ottimale per l'introduzione: 1.120 mm.

MANUTENZIONE

• Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
• Design compatto: si adatta a molti spazi; il piegatore opzionale è integrato nella struttura.
• Unico collegamento elettrico e di scarico fumi.

VERSATILITÀ

• Modello a gas radiante: flessibilità per una maggiore produzione e migliore adattamento a spazi con soffitti alti.
• Opzioni principali:
  ◦ **SRE**: Uscita posteriore standard senza piegatore (novità).
  ◦ **LF**: Uscita anteriore con piegatore integrato.
  ◦ **LFRE**: Uscita anteriore e posteriore con piegatore integrato.
  ◦ **CPL-CROSS**: Piegatore trasversale esterno.

OPZIONI

• Rullo nichelato CM-3365
• Gas propano
• Gas naturale
• Piegalunghezze integrata CF-3365 (uscita anteriore)
• Piegalunghezze integrata + uscita posteriore e anteriore CF-3365
• Uscita posteriore senza piegalunghezze CF-3365
• Piegatore trasversale CPL-CROSS CF-3350
• Nastri antistatici CM-3365 senza piegatrice
• Nastri + barra antistatica CM-3365 con piegatrice
• Vassoio salva-biancheria (raccolta della biancheria) CF-3365
• Imballaggio marittimo CM-3365
• 230V III 50/60Hz elettrico CM-3365 E (CE-USA)
• 230V III 60Hz gas CM-3365 G
• 440V III 50/60Hz elettrico CM-3365 E
• 120V I 60Hz + N Gas CM-2065 (Gas US)

DATI GENERALI	UNIT.	CF-3365 TOUCH II	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* mod. standard uscita anteriore o posteriore	Kg/h	160	
	lb/h	353	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore	Kg/h	112	
	lb/h	247	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore o posteriore	Kg/h	104	
	lb/h	229	
Riscaldamento a gas*	Kg/h	N/A	
	lb/h	N/A	
Riscaldamento a gas radiante* mod. standard uscita anteriore o posteriore	Kg/h	184	
	lb/l	406	
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore	Kg/h	129	
	lb/l	264	
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore o posteriore	Kg/h	120	
	lb/l	264	
Ø Rotolo	mm	650	
	inch	25,59	
Larghezza di lavoro	mm	3.300	
	inch	129,92	
Altezza nastri di alimentazione a pavimento	mm	1.170	
	inch	46,06	
Velocità di lavoro	m/min	0,5 - 15	
	ft/min	1,6 - 49	
Velocità di lavoro	m/min	2 - 10	
	ft/min	6,5 - 32	
Controllo elettronico	-	TOUCH II	
Numero di programmi	-	5	
Pliage longitudinale	-	OPZ.	
Uscita posteriore	-	OPZ.	
Ampia superficie di contatto con il lino	-	305°	
POTENZA			
Potenza del motore a rulli	Kw	0,61	
Potenza del motore del ventilatore	Kw	0,5	
Potenza di riscaldamento elettrica	Kw	72	
Potenza elettrica di riscaldamento TOTALE	Kw	73,11	
Potenza di riscaldamento a gas	Kw	78	
Potenza di riscaldamento a gas TOTALE	Kw	1,11	
Potenza di riscaldamento a vapore	Kw	97	
Potenza elettrica di riscaldamento a vapore totale	Kw	1,11	
Consumo a vapore	Kg/h	102	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione cartella	Kw	0,28	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella	Kw	0,66	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella	Kw	0,76	
COLLEGAMENTI		E	G/S
Tensione 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T	Nº x mm² / A	N/A	4 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	N/A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 25 / 125A	5 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas	BSP	1/2"	
Ø Ingresso vapore	BSP	3/4"	
Ø Condensazione (modelli a vapore)	BSP	1/2"	
DIMENSIONI D'INGOMBRO / DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO			
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	4410 / 4590	
	inch	173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda (in metri)	mm	1175 (1480) / 1360	
	inch	46,3 (58,2) / 53,5	

Altezza netta / Altezza lorda	mm	1780 / 1940
	inch	70,1 / 76,4
Peso netto / Peso lordo	kg	1965 / 2065
	lbs	4332 / 4553
Peso netto / Peso lordo	kg	2015 / 2115
	lbs	4442 / 4663
Peso netto / Peso lordo	kg	2095 / 2195
	lbs	4619 / 4839
Peso netto / Peso lordo	kg	2175 / 2275
	lbs	4795 / 5016
Volume netto / Volume lordo	m³	9,22 (11,32) / 12,11
	f³	326 (399,9) 428
ALTRO		
No. Uscita di vapore	Nº	2
Ø Uscita vapore	mm	153
	inch	6,0
Portata d'aria in aspirazione	m³/h	1.200
	cfm	706
Livello di rumore	dB	65
Capacità di evaporazione	l/h	83
	USgallon/h	21,9
Capacità di evaporazione	l/h	58
	USgallon/h	15,3
Capacità di evaporazione	l/h	54
	USgallon/h	14,2









A. Tablet tattile di controllo
B. Uscita vapore ø1/2" maschio
C. Ingresso gas ø22 o vapore ø3/4" maschio
D. Ingresso elettrico
E. NO EXHAUST
F. (Exhaust) ø152 esterno
G. Sezionatore



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CF-2065 / CF-2050	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
CF-2665 / CF-2650	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
CF-3365 / CF-3350	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101