

TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.
 Conexión USB.
 Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
 Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
 37 idiomas.

PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.
 Tambor en acero inoxidable estándar.
 Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente, con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.
 AIR RE-CYCLE - Recirculación inteligente del aire.
 THERMAL INSULATION - Completo aislamiento térmico del mueble y doble cristal en la puerta.
 FULL FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial optimizado.
 Gran filtro de borras.

VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización.
 Wet Cleaning.

CONECTIVIDAD

IoT **DOMUSCONNECT** estándar.
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.

ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
 Diámetros de puerta grandes.
 Inversión de sentido de apertura de puerta.

MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
NUEVO: Transmisión por motorreductor en modelos DTT-45 a DTT-80
 SFEX - Sistema antiincendios integrado.
 SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
 COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
 Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
 CE aprobado




OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro DTT-11 a DTT-35
- Secadora calefacción Gas Natural
- Apertura puerta contraria DTT-11 a DTT-35
- Modelo tropicalizado
- Dosificación - pulverización de perfume
- Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)
- Mueble en acero inox DTT-35
- Panel frontal en acero inox DTT-28/35
- Batería de vapor en acero inox DTT-28/35
- Batería de vapor a baja presión DTT-28/35
- Embalaje de madera DTT-35
- 400V III 60Hz de DTT-11 a DTT-35
- 230V III 50Hz DTT-22/28/35 E
- 230V III 60Hz DTT-22/28/35 E
- 230V III 60Hz de DTT-11 a DTT-35 G/S
- 440/480V III 60Hz DTT-22/28/35 (marítimo)

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DTT-35 ECO-ENERGY
Capacidad 1/18	Kg	36,7
	lb	80,8
Capacidad 1/20	Kg	33
	lb	72,8
Ø Tambor	mm	947
	inch	37,28
Profundidad tambor	mm	936
	inch	36,85
Volumen tambor	l	660
	cu ft	23,30
Ø Boca puerta	mm	802
	inch	31,57
Altura centro puerta	mm	1.040
	inch	40,94
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	578
	inch	22,74
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Poder de evaporación	L/h	31,50
	US gallon/h	8,3
Producción horaria	Kg/h	63,90
	lb/h	140,9
Potencia de calefacción instalada	kW	36
Potencia eléctrica instalada	kW	37,35
Potencia motor tambor	kW	0,55
CALEFACCIÓN GAS		
Poder de evaporación	L/h	34,70
	US gallon/h	9,167
Producción horaria	Kg/h	73,30
	lb/h	161,6
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	35276
	Btu/h	139986,5
Potencia de calefacción instalada gas	kW	41
Potencia eléctrica instalada gas	kW	1,35
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	3,51
	lb/h	7,74
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m ³ /h	4,34
	cfm	2,55
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"
CALEFACCIÓN VAPOR		
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	50,10
	Btu/h	170948
Potencia eléctrica instalada vapor	kW	1,35
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar	kg/h	89
Consumo de vapor (116 psiG)	lb/h	107,2
Presión vapor	barG	6 - 9
	psiG	87 - 130,5
Entrada - salida vapor estandar	BSPT- ISO7.1	1"
Entrada vapor - salida condensados	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión	kg/h	93
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión	lb/h	112
Presión vapor - Baja presión	barG	3 - 6
	psiG	43,5 - 98
Entrada - salida vapor - Baja presión	BSPT- ISO7.1	1" 1/2
CALEFACCIÓN ACEITE TÉRMICO		
Potencia de calefacción instalada	kW	-
Potencia eléctrica instalada	kW	-
Consumo de fluido (T max 175°C)	m ³ /h	-

Conexión aceite térmico	BSP	-	
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador	kW	0,75	
Caudal aire nominal	m ³ /h	1.500	
	cfm	882,87	
Ø Evacuación de vahos	mm	200	
	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	2,88	
	Btu/h	9832,7	
Emisión de calor frontal máx.	kW	1,8	
	Btu/h	6145,5	
CONEXIONES			
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm ² / A	E	G / S
Tensión 230V - III + T	Nº x mm ² / A	4 x 50 / 125A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	985 / 1.065	
	inch	38,78 / 41,93	
Profundidad neta / bruta	mm	1.210 / 1.310	
	inch	47,64 / 51,57	
Altura neta / bruta	mm	1.975 / 2.080	
	inch	77,76 / 81,89	
Peso neto / bruto	Kg	260 / 285	
	lb	573,20 / 628,32	
OTROS DATOS			
Nivel sonoro	dB	65	



- 01 Acometida eléctrica
- 02 Salida vahos Ø 200
- 03 Entrada gas 1/2"
- 04 Entrada vapor 1"
- 05 Salida condensados 1"
- 06 Válvula anti incendio 3/4"
- 07 Conexión ethernet (solo control TOUCH II)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-28 ECO-ENERGY	1.975	1.910	660	1.590	1.875	102	130	985	1.054	970	70	730	802	1.760	337	178	1.510	215	301	676
DTT-35 ECO-ENERGY	1.975	1.910	660	1.590	1.875	102	130	985	1.210	970	70	730	802	1.760	337	178	1.510	215	301	676