



CONTROL ELECTRÓNICO

Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero inoxidable estándar.
Variador de frecuencia estándar.



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
Diámetros de puerta grandes.



MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas, excepto DTM2-22 sólo gas.
CE aprobado




OPCIONES

- Secadora calefacción Gas Natural
- Doble cristal puerta STACK (pedir 1 unid. por columna)
- Pantalla programador M (2 unid)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar es 0,6 mm)
- Mueble en acero inox DTM2-14
- Embalaje de madera DTM2-14
- Panel frontal en acero inox DTM2-11/14/18
- 400V III 50Hz 11/14/18kg
- 400V III 60Hz 11/14/18/22kg
- 230V III 60Hz 11/14/18kg G
- 230V III 60Hz 11/14/18kg E
- 440V/480V III 60Hz 11/14/18/22kg (marítimo)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DTM2-14
Capacidad 1/18		Kg	15 x2
		lb	33,1 x2
Capacidad 1/20		Kg	13,5 x2
		lb	29,8 x2
Ø Tambor		mm	750
		inch	29,53
Profundidad tambor		mm	746
		inch	24,02
Volumen tambor		l	270
		cu ft	9,53
Ø Boca puerta		mm	574
		inch	22,60
Altura centro puerta		mm	547 / 1.522
		inch	21,54 / 59,92
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	189 / 1.164
		inch	7,32 / 45,83
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación		L/h	17,2 x2
		US gallon/h	4,54 x2
Producción horaria		Kg/h	34,4 x2
		lb/h	75,8 x2
Potencia de calefacción instalada		kW	12 x2
Potencia eléctrica instalada		kW	25,34
Potencia motor tambor		kW	0,37 x2
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación		L/h	16,9 x2
		US gallon/h	4,465 x2
Producción horaria		Kg/h	33,8 x2
		lb/h	74,5 x2
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h	10327 x2
		Btu/h	40945,7 x2
Potencia de calefacción instalada gas		kW	12 x2
Potencia eléctrica instalada gas		kW	1,34
Consumo instantaneo gas propano (G31)		Kg/h	1,03 x2
		lb/h	2,27 x2
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m ³ /h	1,27 x2
		cfm	0,75 x2
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	1/2"
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador		kW	0,25 x2
Caudal aire nominal		m ³ /h	500 x2
		cfm	294,28 x2
Ø Evacuación de vahos		mm	200 x2
		inch	7,78 x2
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.		kW	2,4
		Btu/h	8193,9
Emisión de calor frontal máx.		kW	1,68
		Btu/h	5735,8
CONEXIONES			
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm ² / A	E - 3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm ² / A	E 4 x 25 / 80A 3 x 1,5 / 16A (1*)
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm ² / A	E 5 x 10 / 40A 3 x 1,5 / 16A (2*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto		mm	785 / 865
		inch	30,91 / 34,06

Profundidad neta / bruta	mm	1.106 / 1.189
	inch	43,54 / 46,81
Altura neta / bruta	mm	1.980 / 2.126
	inch	77,95 / 83,70
Peso neto / bruto	Kg	275 / 293
	lb	606,27 / 645,95
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	64



- 01 Acometida eléctrica
- 02 Salida vahos Ø 200
- 03 2 válvulas anti incendio 3/4"
- 04 Entrada gas 1/2"
- 05 Conexión ethernet (solo control TOUCH)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTM2-11	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	972	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018
DTM2-14	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	1.106	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018
DTM2-18	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	1.242	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018