

 **CARACTÉRISTIQUES****DES-F****Table de détachage à froid avec aspirateur incorporé et bras aspirant en inox.**

Équipée de deux bacs à produits, de deux pistolets air avec circuits indépendants, deux bacs à produits, support câble et bras aspirant.

Plateau de travail en inox AISI 304.

Dimensions plateau 800 x 260 x 175 mm.

Tension 230V 1+N / 50-60Hz.

Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 200 NI/min, pression 4-8 bar.

Compresseur air intégré en option: connexion électrique 230/400V III 50Hz.

**MINI-DES****Table de détachage à froid compacte avec aspirateur incorporé.**

Équipée de deux pistolets air avec circuits indépendants et deux bacs à produits.

Une pédale de fonctionnement.

Plateau en inox AISI 304 (400 x 200 x 35mm).

Tension 230V 1+N / 50-60Hz.

Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 30 NI/min, pression 6-8 bar.

**OPTIONS**

- Compresseur
- Pistolet vapeur air

DONNEES GENERALES	UNIT.	DES-F
Dimensions plateau	mm	800 x 260 x 175
Chaudière	-	NON
Compresseur	-	OPT
Pistolet vapeur	-	OPT
PUISSANCES		
Moteur aspiration	HP	0,6
Moteur compresseur	kW	2
CONNEXIONS		
Ø Entrée vapeur	BSP	3/8"
Ø Condensats	BSP	3/8"
Pression vapeur	BAR	4,5
Consommation vapeur	Kg/h	2-3
Ø Entrée air	BSP	1/4"
Ø Sortie air	mm	90
Pression air	BSP	4-8
Consommation air	l/min	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.200 / 1.300
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	650 / 540
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.800 / 1.160
Poids net / Poids brut	Kg	44/78 - 58/145 (+comp.)
Volume	m <sup>3</sup>	1,40 / 1,51
AUTRES		
Tension	V/Hz	230V   50-60
Niveau sonore	dB	65