DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

S1000-3300
Calandras S

CARACTERISTICAS

• Seca y plancha la ropa plana. (NO pliega ni apila).

• Puede equiparse con un introductor automático (opción), lo que permite que un solo operario gestione la introducción de prendas.
• Producción máxima hasta 290 kg/h. *Velocidad de planchado ajustable hasta 18 m/min.*

• Temperatura máxima: 165ºC.


• Control automático de la velocidad de planchado.

• Enfriamiento automático del rodillo de planchado.

• Disponible en una y dos líneas de trabajo.

• Panel táctil de 7” intuitivo y programable.
• Sistema de extracción de humos con limpieza de ventilador automática.

• Personalizable con diferentes accesorios.




OPCIONES


• Bandas aspirantes para facilitar y mejorar la introducción
• Introductor de pinzas 1 vía (necesita opción bandas de introducción aspirantes)
• Salida posterior con mesa motorizada (H=870mm. Necesita opción bypass)
• Recogedor posterior 2 vías para S
• Recogedor posterior 4 vías para S
• Voltaje distinto a 400V 3~ +N 50Hz
• Embalaje marítimo para S


DATOS GENERALES	UNIT.	S1000-3300
Producción teórica calentamiento eléc./Vapor	Kg/h	250-290
Producción teórica calentamiento gas atm.*	Kg/h	-
Producción teórica calentamiento gas radiante (+20%)*	Kg/h	300-348
Ø Rodillo	mm	1.000
Ancho útil	mm	3.300
Altura suelo-bandas introducción	mm	1.050
Velocidad de trabajo	m/min	4-18
Tipo de Control	-	Digital
Nº Programas	Nº.	20
FUNCIONES PRINCIPALES		
Secado	-	SI
Planchado	-	SI
Plegado longitudinal	-	NO
Plegado transversal	-	NO
Apilado lateral (apilador Roll-Off o compacto)	-	NO
VÍAS DE TRABAJO Y PLIEGUES		
1 vía - Pliegues longitudinales	Nº.	NO
1 vía - Pliegues transversales	Nº	NO
2 vías - Pliegues longitudinales	Nº	NO
2 vías - Pliegues transversales	Nº	NO
4 vías - Pliegues longitudinales	Nº	NO
4+ vías - Pliegues	Nº	NO
POTENCIAS		
Mod. eléctrico - Consumo	A	130
Mod. eléctrico - Potencia calentamiento	kW	90
Mod. eléctrico - Potencia total eléctrica	kW	92,6
Mod. vapor - Consumo	Kg/h	260
Mod. vapor - Potencia (máx 12 bar)	kW	150
Mod. vapor - Potencia total eléctrica	kW	2,6
Mod. gas licuado (GLP) - Consumo	m^3/h	5,90
Mod. gas licuado (GLP) - Potencia	kW	159,10
Mod. gas natural (GN) - Consumo	m^3/h	16,50
Mod. gas natural (GN) - Potencia	kW	155,7
Mod. Gas GLP / GN - Potencia total eléctrica	kW	2,6
CONEXIONES		
Ø Entrada gas	BSP	1"
Ø Entrada vapor (12 bar max.)	BSP	1-1/4"
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	1"
Ø Entrada aire comprimido	mm	12
DIMENSIONES		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	4.490 / 4.570
Profundo neto / Profundo bruto	mm	2.090 / 2.280
Alto neto/ Alto bruto	mm	2.430 / 2.400
Peso neto / Peso bruto	Kg	3.700 / 4.250
Volumen	m^3	22,80 / 25,01
OTROS		
Salida de vahos	Nº	2
Ø Salida de vahos	mm	160
Caudal de aire aspiración	m^3/h	2 x 1400
Consumo aire (6,5 Bar)	Nl/h	5.000
Nivel Sonoro	dB	<80

* 50% residual moisture, 140gr/m^2 cotton, 100% roller utilization. Gas with atmospheric burner not available on 1000mm models.



A. Entrada de aire comprimido.
C. Descarga condensación (modelos vapor).
E. Conexión eléctrica.
F. Descarga de vahos.
G. Entrada gas.
V. Entrada vapor.





	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S1000-2600	2.166	3.242	186	152	Ø12	1"	5x2,5	Ø120	1"	1-1/4"
S1000-3300	2.166	3.942	186	152	Ø12	1"	5x2,5	Ø120	1"	1-1/4"