

DHS-14 TOUCH II Laveuses Super essorage





- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 9ⁿ.
- Port USB: configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- · Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.



FACTEUR G

FACTEUR G 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) et 350 (100C - 120C).

Réduit l'humidité résiduelle.



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent: réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent (standard).

Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiguée manuellement.

Prêtes pour bacs de récupération d'eau: **ECOTANK** et **ECOTANK XL**.

Consommation d'eau réduite.



POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE: possibilité de personnalisation. STANDARD <> SELF (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C). ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE. VANNE DE VIDANGE <> POMPE (DHS-11/14). Fonction Wet Cleaning en standard.



CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.

Communication à distance prête en standard.

Paiement à distance.

Gestion de blanchisseries standard et libre-service DOMUS LAUNDRY App (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).



ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé. Grande porte de chargement:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)



ENTRETIEN

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique. Menu technique: statistiques pour les techniciens.



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.

Cuve et tambour en inox AISI 304.

Bac à produits avec 4 compartiments.

Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence. Fonction LOADING AID: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.

Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.

Certifications CB et WRAS. Option ETL.

La norme REG4 certifiée par KIWA.



- Application DOMUS LAUNDRY Libre-service (Android / iOS)
- License IoT DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 3/4" dans les DLS/DHS-11/14/18/22/28
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Kit double vidange DHS-14/18/22
- Kit pompe DHS-11/14
- Vanne normalement fermée DHS-14
- WATER RE-CYCLE:Recirculation de l'eau DHS-14. Not with ECOTANK
- Pieds de niveau DHS-11 à DHS-28
- Système de pesage DHS-11 à DHS-45C. Includes kit 6 extra dosing signals
- Carte 6 signaux supplémentaires DHS-11 to DHS-45C. Total 14 signaux
- Joint de porte silicone DHS-11/14
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
- Kit vapeur DHS-11/14/18/22
- Socle mops DHS-14 inox
- Socle mops DHS-14 SKINPLATE
- Socle libre-service DHS-14 inox
- Socle libre-service DHS-14 skinplate
- Socle base porte a 850mm pour DHS-14 en inox
- Socle base porte a 850mm pour DHS-14 en skinplate
- Carrosserie inox AISI 304 DHS-14
- Panneau frontal et superieur inox AISI 304 pour DHS-14
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DHS-14 (maritime)
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

TAMBOUR	UNIT.	DHS-14 TOUCH II	
Capacité 1/9	Kg	14	
Capacité 1/10	Kg	13	
Volume	I	130	
Diàmetre	mm	620	
Profondeur	mm	430	
DONNES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	50 / 1.204	
Facteur G	ı	500	
Effort dynamique	KN	2,49 ±1,05	
Frequence de l'effort dynamique	Hz	16,7	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	1	SÍ	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de bascule	-	OPT.	
SLUICE option	ı	NON	
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	700 / 440	
Diamètre	mm	373	
PUISSANCES			
Moteur	kW	1,1	
Chauffage (modèles électriques)	kW	9	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	9,4	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	1,1	
CONNEXIONS		Е	HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	2x10+T - 50A	2x1,5+T - 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x4+T - 32A	-
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x1,5+T - 16A	-
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	1/2"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	8,5	
Entrée eau	inch	3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	88,8*	
Entrée d'air	Kg/cm²	-	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / Largeur brut	mm	788 / 850	
Profondeur net / Profondeur brut	mm	869 / 1.015	
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.307 / 1.600	
Poids net / Poids brut	kg	236 / 274,5	
Volume	m³	1,38	

^{*} Programme n° 20 : DHS-11 à DHS-45C avec 75 % de charge et programme n° 2: DHS-60C et DHS-80C avec 100 % de charge





