

ASM-16 TOUCH II Laveuses barrieres ASM



TOUCH II

- TOUCH II : Microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7".
- Interface multilingue.
- · Écran double face.
- Dosage détergent : 8 signaux standards + 6 en option.
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez sans internet.
- Programmes personnalisables selon les besoins.



PRESTATIONS REMARQUABLES

- 2 entrées d'eau.
- WET CLEANING (très utile en maisons de retraite).
- Châssis en skinplate avec panneau supérieur en inox nettovage facile.
- Modèle à double chauffage : électrique + vapeur économie d'énergie.
- Positionnement automatique du tambour (en option).



EFFICIENCE

- WATER SAVING: : trois niveaux d'économie configurables.
- OPTIMAL LOADING : saisie manuelle du poids du linge.
- Réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent.
- Préparée pour connexion à ECOTANK XL et ECOTANK.
- · Facteur G élevé.
- Faible humidité résiduelle > temps de séchage réduit.
- Faible consommation d'eau.
- Système de pesée automatique (option).
- Concentrateur d'impulsions LEMS by Onnera (Contacteznous pour plus d'informations sur cette option).



CONNECTIVITÉ

- DOMUSCONNECT : connectivité IoT standard et gratuite.
- Service technique à distance.
- Surveillance de la machine.
- Gestion à distance de l'activité.



ERGONOMIE

- Porte de grand diamètre idéale pour le chargement et le déchargement.
- Ouverture facile du tambour par bouton-poussoir.
- Hauteur ergonomique pour un chargement simplifié.



ENTRETIEN

- · Connexion et accès faciles aux composants.
- Vidange centrale.
- Menu technique : surveillance des machines, alertes d'erreur, gestion, télémétrie, statistiques, etc.



AUTRES

2 portes opposées.

Carrosserie en skinplate gris.

Cuve et tambour en inox AISI 304.

Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.

Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie.

Certifications CE



OPTIONS

- License IoT DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 3/4" dans les barrières ASM-16
- Deuxième écran de 7" sur le côté propre
- Système de pesée sur pieds. Kit comprenant 6 signaux de dosage supplémentaires.
- Carte de 6 signaux de dosage supplémentaires pour le dosage des liquides. Total de 14 signaux.
- 3ème arrivée d'eau
- · Double vidange
- Robinet de prélèvement bain
- · Vidange latérale
- Vapeur basse pression
- Kit bac à produits ASM-16
- Frein moteur
- UPS option (en cas de coupure de courant)
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- Socle hauteur de chargement 850 mm ASM-16
- Carrosserie inox ASM-16 (AISI 304)
- Cadre inox ASM-16
- Cadre inox ASM-16 avec rehausse
- Emballage maritime pour ASM-16
- 440V 3~ (No N) 50/60Hz ASM-16-22 (maritime)


TAMBOUR	UNIT.	ASM-16 TOUCH II					
Capacité 1:9	Kg	18					
Capacite 1:9	lb	39,7					
Capacité 1:10	Kg	16					
Capacite 1.10	lb	35,3					
Volume	I	158					
	ft³	5,58					
Diamètre	mm	633 24,9					
	inch	500					
Pronfondeur	inch	19,7					
Nombre de compartiments	Nº	19,7					
DONNEES GENERALES	14	1					
Vitesse de lavage	rnm	45					
Vitesse d'essorage	rpm rpm	1.000					
Facteur G	-	350					
Côntrole TOUCH II	_	7"					
Double écran	-	OPT					
Frein moteur électrique	-	OPT					
Double vidange	-	OPT					
PORTE							
	mm	400 x 315					
Dimensions ouverture tambour	inch	15,7 x 1					
	mm	455 x 4					
Hauteur bas de porte	inch	17,9 x 1	16,3				
Hautour has do norte	mm	670					
Hauteur bas de porte	inch	26,4					
PUISSANCES							
Moteur	kW	2,20)				
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	12					
Puissance max. (modèles élec)	kW	14,2	0				
kW	2,20						
Puissance max. (modèles vapeur)	kW	2,20					
CONNEXIONS		E/DUAL	S				
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	-	3 x 1,5 / 6A				
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 10 / 40A	-				
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	№ x mm²/A	5 x 6 / 25A	-				
Nombre d'arrivées d'eau	-	2 (3)					
Entrée eau	mm	20/2					
	inch	3/4" 3 - 5					
Pression d'eau	bar						
Fatré a van aux (mad vanava)	psi	43 - 7					
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch bar	3/4" 4-8					
Vapeur pressure	psi		58-116				
Numéro de vidange	-	1					
	l/min	200					
Débit vidange	cfm	5,65					
Vidango	mm	80					
Vidange	inch	3"					
DIMENSIONS HORS TOUT							
	mm	1.056 / 1.072					
Largeur nette / brute	inch	38,7 / 4	8,7 / 42,2				
Profondeur nette / brute	mm	1.082 / 1.10					
Troionaear nette / brate	inch	42,60 /					
Hauteur nette / brute	mm	1.382 (1.426)					
	inch	54,41 (56,14)** / 60,2					







Poids net / brut	kg	438 / 459
Polas fiet / blut	lb	966 / 1.011,9
Valuma	m³	1,81
Volume	ft³	63,8

- * Programme No 2, charge à 100 %
- ** Dimension avec l'option boîte à savon ajoutée.







- 1. Connexion electrique
- 2. Eau chaude
- 3. Eau froide
- 4. Eau adoucie
- 5. Interrupteur general
- 6. Entree produits liquides
- 7. Bac a produits (option)
- 8. Panneau de commande
- 9. Arret d'urgence
- 10. Ouverture porte
- 11. Port USB
- 12. Connexion pompes doseuses
- 13.Entree vapeur
- 14. Event
- 15. Port Ethernet

	А	В	С	A1	В1	C1	D	Е	F	G	Н	Τ	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R
ASM-16	1.054	1.082	1.426	984	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582
ASM-22	1.254	1.082	1.426	1.184	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582



